



Données techniques

POMPE À CHALEUR PORTABLE 041



MODÈLE

		HTW-PC-041P31	HTW-PB-041P31
Alimentation électrique	V,F,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

PERFORMANCE

		HTW-PC-041P31	HTW-PB-041P31
Capacité réfrigération	Capacité	kW	4,1
	Consommation	W	1.550
	Courant	A	6,8
	EER	-	2,61
	Classification énergétique	Froid	A
Capacité chauffage	Capacité	kW	2,9
	Consommation	W	1.150
	Courant	A	5,1
	COP	-	2,5
	Classification énergétique	Chaleur	A

CARACTÉRISTIQUES

		HTW-PC-041P31	HTW-PB-041P31
Pression sonore (H/M/L)	dB(A)	54/53/52	54/53/52
Débit d'air	m ³ /h	400	400
Périmètre climatisable (selon les conditions de la chambre)	m ²	30~40	30~40
Température sélectionnable	°C	16~31	16~31
Capacité de déshumidification	L	30	30
Réfrigération	Type	R290	R290
	Quantité de charge	g	260

DIMENSIONS ET POIDS

		HTW-PC-041P31	HTW-PB-041P31
Net dimensions (LxHxP)	mm	470x752x382	470x752x382
Poids nets	Kg	28,5	28,5